

PIRÓMETROS - CONTROLES DE TEMPERATURA TOKY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENS. (mm)	EMPAQ.
DIF-TP4-MC10	TOKY S: Relay + SSR 100-240V j,k,PT100,t, e,Cu100/50 -20 a 1300°C	48x48	1
DIF-TP6-MC10	TOKY S: Relay + SSR 100-240V j,k,PT100,t, e,Cu100/50 -20 a 1300°C	96x48	1
DIF-TP7-MC10	TOKY S: Relay + SSR 100-240V j,k,PT100,t, e,Cu100/50 -20 a 1300°C	72x72	1
DIF-TP9-MC10	TOKY S: Relay + SSR 100-240V j,k,PT100,t, e,Cu100/50 -20 a 1300°C	96x96	1

APLICACIÓN: Sirven para medir y controlar la temperatura 82-265 v / 110/220v, varias aplicaciones en la industria mayor precisión , histéresis y rango en °C o °F ajustable, multivoltaje 100-240v



TP4-MC10



TP6-MC10



TP7-MC10



TP9-MC10

CONTADORES + TIMER TOKY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENS. (mm)	VOLT. (V)	EMPAQ.
DIF-CM7-PS61B	CONTADOR + TIMER TOKY 6 DIGITOS	72 X 72	110-220	1
DIF-CM4-PS41B	CONTADOR + TIMER TOKY 4 DIGITOS	48 X 48	90-220	1
DIF-CA4-RB60	CONTADOR (SOLO) TOKY 6 DIGITOS	48 X 48	220	1

APLICACIÓN: Varias en la industria, produccion en serie, consumo... Modelo CM: cuenta y temporiza / CA: solo tiempo.



CM7-PS61B



CM4-PS41B



CA4-RB60

SENSORES DE PROXIMIDAD TOKY

APLICACIÓN: Sirven para activar o desactivar un circuito eléctrico a través de una señal a distancia usados en control de bandas transportadoras, de alta velocidad, detección de movimiento, conteos, etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENS. (mm)	TIPO	DISTANCIA DETEC.
INDUCTIVOS ENTRADA: 10-30VDC / SALIDA: NPN (2m)				
DIF-TK-8N2B	Ø 8mm NPN NA Dist 4mm 200mA	M8	NA	0 - 4 mm
DIF-TK-12N4C	Ø 12mm NPN NA Dist 4mm 200mA	M12	NA	0 - 4 mm
DIF-TK-12NC4C	Ø 12mm NPN NC Dist 4mm 200mA	M12	NC	0 - 4 mm
DIF-TKL-18N8C	Ø 18mm NPN NA Dist 8mm 200mA + Extremo 90°	M18	NA	0 - 8 mm
DIF-TKL-18NC8C	Ø 18mm NPN NC Dist 8mm 200mA + Extremo 90°	M18	NC	0 - 8 mm
INDUCTIVOS ENTRADA: 10-30VDC / SALIDA: PNP (2m)				
DIF-TK-8P2B	Ø 8mm PNP NA Dist 4mm 200mA	M8	NA	0 - 4 mm
DIF-TK-12P4C	Ø 12mm PNP NA Dist 4mm 200mA	M12	NA	0 - 4 mm
DIF-TK-12PC4C	Ø 12mm PNP NC Dist 4mm 200mA	M12	NC	0 - 4 mm
DIF-TKI-18P8C	Ø 18mm PNP NA Dist 8mm 200mA + Extremo Recto	M18	NA	0 - 8 mm
DIF-TKI-18PC8C	Ø 18mm PNP NC Dist 8mm 200mA + Extremo Recto	M18	NC	0 - 8 mm
INDUCTIVOS ENTRADA: 90-250VAC / SALIDA: 2 CABLES (2m)				
DIF-TK-18Y8D	Ø 18mm 2 CABLES NA Dist 8mm 300mA	M18	NA	0 - 8 mm
DIF-TK-18YC8D	Ø 18mm 2 CABLES NC Dist 8mm 300mA	M18	NC	0 - 8 mm
CAPACITIVOS ENTRADA: 10-30VDC / SALIDA: NPN - PNP (2m)				
DIF-TC-18N8C	Ø 18mm NPN NA Dist 8mm 200mA	M18	NA	0 - 8 mm
DIF-TC-18NC8C	Ø 18mm NPN NC Dist 8mm 200mA	M18	NC	0 - 8 mm
DIF-TC-18P8C	Ø 18mm PNP NA Dist 8mm 200mA	M18	NA	0 - 8 mm
DIF-TC-18PC8C	Ø 18mm PNP NC Dist 8mm 200mA	M18	NC	0 - 8 mm